



美国 舒泊润 润滑剂 Super Lube

## 硅润滑脂——Silicone Lubricating Grease

舒泊润材料安全数据

制定/审核日期: 2008.10.06

符合 美国职业安全与卫生条例 (OSHA) 之危害信息标准 29  
美国未来研究中心 (CFR) 1910.1200.标准

### 第一部分 物质和制造厂商/企业的认证信息

产品名: 硅润滑脂——Silicone Lubricating Grease  
(编号: 92003, 92005, 92016, 92030, 92150, 92400)  
生产商: 新科化学有限公司

### 第二部分 危险性组分/认证信息

危险成分	美国职业安全与卫生条例 PEL	百分比
具体化学成分	识别号	
聚二甲基硅氧烷	CAS# 63148-62-9	80-90%
烟硅	CAS# 68611-44-9	4-6%
聚四氟乙烯	CAS# 9002-84-0	8-12%
聚乙二醇	CAS# 025322-69-4	0.5-2.5%

所有组分均由美国有毒物质管理条例列出

### 第三部分: 物理和化学性质

沸点: >400°F	比重 (水=1)	1.05
蒸汽压 (mm Hg): N/E	熔点: N/A	
蒸汽浓度 (空气=1): N/A	蒸发率 (乙酸丁酯=1)	<1.0
水中溶解性: 不溶于水		
外观和气味: 白色半透明, 有轻微气味		

### 第四部分: 着火和爆炸危险性数据

闪点 (用指定方法测试): >599°F 发火极限: N/A 爆炸上限: N/E  
爆炸下限: N/E 灭火途径: 干冰, 泡沫, 干燥的化学物质  
特别的灭火须知: 在封闭区域灭火, 要注意保护自己的呼吸。  
特殊的着火和爆炸危险: 没有

上海铭祺贸易有限公司

电话: 021-64511022 传真: 021-64511022-109

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1202 室(200235)

E-mail: [info@superlubechina.com](mailto:info@superlubechina.com) 网站: [www.superlubechina.com](http://www.superlubechina.com)



## 美国 舒泊润 润滑剂 Super Lube

### 第五部分：反应性数据

稳定性： 稳定 有无需避开的条件： 没有  
不相容性（需避开的物质）： 没有  
危险的分解物或副产物： 没有  
危险： 有可能发生  
聚合现象： 不会发生 有无需避开的条件： 没有

### 第六部分：健康危害数据

入侵途径： 吸入？ 皮肤？ 是 摄入？ 是  
健康危害（急性和慢性）： 急性： 致死量 50（大鼠经口）>24g/Kg 慢性： 没有数据  
致癌性： 美国技术处理中心 IARC 的专论 美国职业安全与卫生条例规章  
没有列出 没有列出 没有列出

#### 暴露在空气中引起的征兆和症状：

眼 睛： 会引起轻微的刺激。  
皮 肤： 会引起轻微的刺激，但不明显  
呼 吸 道： 没有数据

暴露在空气中会否恶化卫生状况： 没有数据

#### 紧急急救措施：

皮肤： 用干布或毛巾擦掉沾在皮肤上的液体，再用洗涤剂冲洗。  
眼睛： 用大量的水冲洗至少 15 分钟，如果仍有刺激就需要医护治疗。  
摄入： 催吐，进行医护治疗。

### 第七部分：安全使用的预备工作

泄露或溢出措施： 用纸板、抹布或有吸收性的材料把溢出的部分收集起来除去。

废置处理方法： 必须按照国家、各省及当地的有关法规处理。

使用和贮存的预备工作： 不用时关好容器，避免接触皮肤和眼睛。

### 第八部分：控制手段

呼吸系统的保护（特殊型）： 不需要

通风： 局部排气通风： 不需要 特殊通风： N/A  
机械通风（整体）： 不需要 其他： N/A

防护手套： 没有 眼睛保护： 没有

WSLG: 980123.4

上海铭祺贸易有限公司

电话： 021-64511022 传真： 021-64511022-109

地址： 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1202 室(200235)

E-mail: [info@superlubechina.com](mailto:info@superlubechina.com) 网站: [www.superlubechina.com](http://www.superlubechina.com)