



美国 舒泊润 润滑剂 Super Lube

多功能合成润滑脂—Synthetic Multi-Purpose Grease

舒泊润材料安全数据

制定/审核日期: 2008.10.06

符合 美国职业安全与卫生条例 (OSHA) 之危害信息标准 29
美国未来研究中心 (CFR) 1910.1200.标准

第一部分 物质和制造厂商/企业的认证信息

产品名: 多功能合成润滑脂—Synthetic Multi-Purpose Grease
(编号: 82340, 21010, 21030, 21036, 41150, 41150-1, 41160, 41050, 41030, 41120,
41140, 21013, 21015, 11520)

生产商: 新科化学有限公司

第二部分 危险性组分/认证信息

危险成分	美国职业安全与卫生条例 PEL	百分比
具体化学成分	识别号	
合成烃	CAS# 68037-01-4	70-80%
水处理的聚合物	CAS# 8042-47-5	10-20%
抗氧化剂	CAS# 41484-35-9	0.5-2%
热稳定剂	CAS# 68648-89-5	3-5%
烟硅	CAS# 68611-44-9	7-10%
聚乙二醇	CAS# 025322-69-4	1-2%
聚四氟乙烯	CAS# 9002-84-0	0.5-2%
专利的添加剂		0.25-1%

所有组分均由美国有毒物质管理条例列出

第三部分: 物理和化学性质

沸点:	没有	比重 (水=1)	0.87+/-0.02
蒸汽压 (mm Hg):	没有	熔点:	没有
蒸汽浓度 (空气=1):	没有	蒸发率 (乙酸丁酯=1)	没有
水中溶解性:	不溶于水		
外观和气味:	白色半透明至微黄, 有轻微气味。		

第四部分: 着火和爆炸危险性数据

闪点 (用指定方法测试): >428 °F (220 °C) COC 发火极限: 没有 爆炸上限: 没有
爆炸下限: 没有 灭火途径: 干冰, 泡沫, 干燥的化学物质。

特别的灭火须知: 在封闭区域灭火, 要注意保护自己的呼吸。

特殊的着火和爆炸危险: 没有

上海铭祺贸易有限公司

电话: 021-64511022 传真: 021-64511022-109

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1202 室(200235)

E-mail: info@superlubechina.com 网站: www.superlubechina.com



美国 舒泊润 润滑剂 Super Lube

第五部分：反应性数据

稳定性：稳定 有无需避开的条件：没有
不相容性（需避开的物质）：可能会和强氧化剂反应。
危险的分解物或副产物：燃烧时可能会产生一氧化碳
危险：有可能发生
聚合现象： 不会发生 有无需避开的条件：没有

第六部分：健康危害数据

入侵途径： 吸入？ 皮肤？ 是 摄入？ 是
健康危害（急性和慢性）：没有证据表明吞食有有害作用。
皮肤吸收和吸入：可能会引起皮肤和眼睛的轻微刺激。
致癌性： 美国技术处理中心 IARC 的专论 美国职业安全与卫生条例规章
没有列出 没有列出 没有列出

暴露在空气中引起的征兆和症状：眼睛接触可能会引起轻微的刺激，长时间或反复的皮肤接触也会引起轻微的刺激。

暴露在空气中会否恶化卫生状况：没有

紧急急救措施：

皮肤：擦拭，再用水和肥皂清洗。

眼睛：用大量的水洗去。

第七部分：安全使用的预备工作

泄露或溢出措施：必须把溢出的部分除去或吸收掉。

废置处理方法：用当地环保部门和政府规定的方法处理。请您和您当地的环保部门联系。

使用和贮存的预备工作：须按照 GMP（生产管理规范）的有关规定实施

其他提醒：该产品溢出后表面会变得光滑。

第八部分：控制手段

呼吸系统的保护（特殊型）：不需要

通风： 局部排气通风：不需要 特殊通风：不需要

机械通风（整体）：不需要 其他：不需要

防护手套：不需要 眼睛保护：不需要

防护服及防护设备：不需要

卫生操作规范：参照 GMP（生产管理规范）的有关规定实施。

HMIS 码

着火：1 健康：0 电抗：0 其他：0

SLG：960627.2

上海铭祺贸易有限公司

电话：021-64511022 传真：021-64511022-109

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1202 室(200235)

E-mail: info@superlubechina.com 网站: www.superlubechina.com