



## 美国 舒泊润 润滑剂 Super Lube

### 气动工具润滑油——Air Tool Lubricant

舒泊润材料安全数据

制定/审核日期：2008.10.06

符合 美国职业安全与卫生条例（OSHA）之危害信息标准 29  
美国未来研究中心（CFR）1910.1200.标准

#### 第一部分 物质和制造厂商/企业的认证信息

产品名：气动工具润滑油——Air Tool Lubricant  
(编号：12004, 12016, 12032, 12040, 12050, 12155)

生产商：新科化学有限公司

#### 第二部分 危险性组分/认证信息

危险成分	美国职业安全与卫生条例 PEL	百分比
具体化学成分	识别号	
合成烃	CAS# 68037-01-4	80-90%
水处理的聚合物	CAS# 8042-47-5	10-20%
抗氧化剂	CAS# 41484-35-9	0.5%
热稳定剂	CAS# 029434-03-5	1-2%

所有组分均由美国有毒物质管理条例列出

#### 第三部分：物理和化学性质

沸点： 600 °F	比重（水=1）	0.83+/-0.02
蒸汽压（mm Hg）： N/E	熔点： N/A	
蒸汽浓度（空气=1）： N/E	蒸发率（乙酸丁酯=1）	N/E
水中溶解性： 不溶于水		
外观和气味： 白色半透明至微黄，有轻微气味。		

#### 第四部分：着火和爆炸危险性数据

闪点（用指定方法测试）： >450 °F（232 °C）COC 发火极限： N/A 爆炸上限： N/E  
爆炸下限： N/E 灭火途径： 干冰，泡沫，干燥的化学物质  
特别的灭火须知： 在封闭区域灭火，要注意保护自己的呼吸。  
特殊的着火和爆炸危险： 没有

上海铭祺贸易有限公司

电话： 021-64511022 传真： 021-64511022-109

地址： 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1202 室(200235)

E-mail: [info@superlubechina.com](mailto:info@superlubechina.com) 网站: [www.superlubechina.com](http://www.superlubechina.com)



## 美国 舒泊润 润滑剂 Super Lube

### 第五部分：反应性数据

稳定性： 稳定 有无需避开的条件： 没有  
不相容性（需避开的物质）： N/E  
危险的分解物或副产物： 燃烧时可能会产生一氧化碳  
危险： 有可能发生  
聚合现象： 不会发生 有无需避开的条件： 没有

### 第六部分：健康危害数据

入侵途径： 吸入？ 皮肤？ 是 摄入？ 是  
健康危害（急性和慢性）： 没有证据表明吞食有有害作用。  
皮肤吸收和吸入： 能引起皮肤和眼睛的轻微刺激。  
致癌性： 美国技术处理中心 IARC 的专论 美国职业安全与卫生条例规章  
没有列出 没有列出 没有列出  
暴露在空气中引起的征兆和症状： 接触眼睛会引起轻微的刺激，长时间或反复的皮肤接触也会引起轻微的刺激。  
暴露在空气中会否恶化卫生状况： N/E  
紧急急救措施：  
皮肤： 擦拭，再用水和肥皂擦清洗  
眼睛： 用大量的水洗去

### 第七部分：安全使用的预备工作

泄露或溢出措施： 必须把溢出的部分除去或吸收掉。  
废置处理方法： 用当地环保部门和政府规定的方法处理。请您和您当地的环保部门联系。  
使用和贮存的预备工作： 须按照 GMP（生产管理规范）的有关规定实施  
其他提醒： 该产品溢出后表面会变得光滑。

### 第八部分：控制手段

呼吸系统的保护（特殊型）： 不需要  
通风： 局部排气通风： N/A 特殊通风： N/A  
机械通风（整体）： N/A 其他： N/A  
防护手套： 不需要 眼睛保护： 推荐使用防护眼镜  
防护服及防护设备： 不需要  
卫生操作规范： 参照 GMP（生产管理规范）的有关规定实施。

HMIS 码

着火： 1 健康： 0 电抗： 0 其他： 0

APATL: 960627.2

上海铭祺贸易有限公司

电话： 021-64511022 传真： 021-64511022-109

地址： 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1202 室(200235)

E-mail: [info@superlubechina.com](mailto:info@superlubechina.com) 网站: [www.superlubechina.com](http://www.superlubechina.com)