



高温极压润滑脂—High Temperature/Extreme Pressure Grease

舒泊润材料安全数据

制定/审核日期: 2008.10.06

符合 美国职业安全与卫生条例 (OSHA) 之危害信息标准 29
美国未来研究中心 (CFR) 1910.1200.标准

第一部分 物质和制造厂商/企业的认证信息

产品名: 高温极压润滑脂—High Temperature/Extreme Pressure Grease
(编号: 70006, 71150, 71160, 70050, 70300)

生产商: 新科化学有限公司

第二部分 危险性组分/认证信息

危险成分	美国职业安全与卫生条例 PEL	百分比
具体化学成分	识别号	
合成烃	CAS# 68037-01-4	70-90%
聚四氟乙烯	CAS# 9002-84-0	8-15%
烟硅	CAS# 68611-44-9	4-7%
抗氧化剂	CAS# 41484-35-9	1-5%

所有组分均由美国有毒物质管理条例列出

第三部分: 物理和化学性质

沸点: N/A	比重 (水=1)	0.85
蒸汽压 (mm Hg): N/A	熔点: 不融化	
蒸汽浓度 (空气=1): N/A	蒸发率 (乙酸丁酯=1)	<6%
水中溶解性: 不溶于水		
外观和气味: 白色浆状味, 有中度气味。		

第四部分: 着火和爆炸危险性数据

闪点 (用指定方法测试): 不能点燃 (PMCC) 发火极限: N/A 爆炸上限: N/A
爆炸下限: N/A 灭火途径: 采取适当的对应可燃物的灭火方法
特别的灭火须知: 戴上完备的氧气呼吸机, 穿上全身防护服。
特殊的着火和爆炸危险: 在着火温度下可能会分解出有毒的氟化物, 避免在其面前呼吸。

上海铭祺贸易有限公司

电话: 021-64511022 传真: 021-64511022-109

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1202 室(200235)

E-mail: info@superlubechina.com 网站: www.superlubechina.com



美国 舒泊润 润滑剂 Super Lube

第五部分：反应性数据

稳定性： 稳定 有无需避开的条件：没有
不相容性（需避开的物质）： N/A
危险的分解物或副产物： N/A
危险： 有可能发生
聚合现象： 不会发生 有无需避开的条件：没有

第六部分：健康危害数据

入侵途径： 吸入? N/A 皮肤?N/A 摄入? N/A
健康危害（急性和慢性）：吸入聚四氟乙烯燃烧时产生的烟雾会引起呼吸道的疾病。该产品加热到290℃就有可能产生有毒的氟化物。
致癌性： 美国技术处理中心 IARC 的专论 美国职业安全与卫生条例规章
 N/A N/A N/A
暴露在空气中引起的征兆和症状：没有
暴露在空气中会否恶化卫生状况：没有
紧急急救措施：使用通常对眼部和皮肤的急救措施，也就是用大量的水冲洗。如果吞咽下去，不要催吐

第七部分：安全使用的预备工作

泄露或溢出措施：必须把溢出的部分除去或吸收掉，处理成无毒废弃物。
废置处理方法：可循环利用。
使用和贮存的预备工作：依 D.O.T 的规范来看，这里没有危险。
其他提醒：没有。

第八部分：控制手段

呼吸系统的保护（特殊型）：不需要
通风： 局部排气通风：需要 特殊通风： N/A
 机械通风（整体）： N/A 其他： N/A
防护手套：氯丁腈橡胶手套 眼睛保护：风镜
防护服及防护设备：氯丁腈橡胶防护服
卫生操作规范：正常的工作、居家环境即可。

SLHTERG: 970601.1

上海铭祺贸易有限公司

电话：021-64511022 传真：021-64511022-109

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1202 室(200235)

E-mail: info@superlubechina.com 网站: www.superlubechina.com