



舒泊润复合剂—Super Pull

舒泊润材料安全数据

制定/审核日期: 2008.10.06

符合 美国职业安全与卫生条例 (OSHA) 之危害信息标准 29
美国未来研究中心 (CFR) 1910.1200.标准

第一部分 物质和制造厂商/企业的认证信息

产品名: 舒泊润复合剂—Super Pull
(编号: 80320, 80010, 80050)
生产商: 新科化学有限公司

第二部分 危险性组分/认证信息

危险成分	美国职业安全与卫生条例 PEL	百分比
具体化学成分	识别号	
甲基化对羟基苯甲酸酯	CAS# 99-76-3	<1%
丙基化对羟基苯甲酸酯	CAS# 94-13-3	<1%
7H3SF 临界胶束浓度	CAS# 9004-32-4	<1%
纤维素羟乙基醚	CAS# 9004-62-0	<1%
丙二醇	CAS# 000057-55-6	17%
水	CAS# 7732-18-5	80%

所有组分均由美国有毒物质管理条例列出

第三部分: 物理和化学性质

沸点: 212 °F
蒸汽压 (mm Hg): N/A
蒸汽浓度 (空气=1): N/A
水中溶解性: 溶于水
外观和气味: 橘黄色
比重 (水=1) N/A
熔点: N/A
蒸发率 (乙酸丁酯=1) N/A

第四部分: 着火和爆炸危险性数据

闪点 (用指定方法测试): N/A
爆炸下限: N/A
特别的灭火须知: 自我保护设备, 防护服和护眼罩。
特殊的着火和爆炸危险: N/A
发火极限: N/A
灭火途径: N/A
爆炸上限: N/A

上海铭祺贸易有限公司

电话: 021-64511022 传真: 021-64511022-109

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1202 室(200235)

E-mail: info@superlubechina.com 网站: www.superlubechina.com



美国 舒泊润 润滑剂 Super Lube

第五部分：反应性数据

稳定性： 稳定 有无需避开的条件： 没有
不相容性（需避开的物质）： N/A
危险的分解物或副产物： N/A
危险： 可能发生
聚合现象： 不会发生 有无需避开的条件： 没有

第六部分：健康危害数据

入侵途径： 吸入？ 皮肤？ 是 摄入？ 是
健康危害（急性和慢性）： 没有数据显示吞食会有危害。
致癌性： 美国技术处理中心？ IARC 的专论？ 美国职业安全与卫生条例规章？
没有列出 没有列出 没有列出
暴露在空气中引起的征兆和症状： 不清楚
暴露在空气中会否恶化卫生状况： N/E
紧急急救措施：
皮肤： 用水和肥皂清洗；
眼睛： 用大量水冲洗。

第七部分：安全使用的预备工作

泄露或溢出措施： 少量溢出用大量水冲洗。
废置处理方法： 在当地政府或联邦规定的熔炉内焚烧。
使用和贮存的预备工作： 须按照 GMP（生产管理规范）的有关规定实施
其他提醒： 该产品溢出后表面会变得光滑。

第八部分：控制手段

呼吸系统的保护（特殊型）： 不需要
通风： 局部排气通风： N/A 特殊通风： N/A
机械通风（整体）： N/A 其他： N/A
防护手套： 不需要 眼睛保护： 推荐使用防护眼镜
防护服装或防护设备： 不需要
卫生操作规范： 参照 GMP（生产管理规范）的有关规定实施。

HMIS 码

着火： 1 健康： 0 电抗： 0 其他： 0

SLPC： 031095.2

上海铭祺贸易有限公司

电话： 021-64511022 传真： 021-64511022-109

地址： 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1202 室(200235)

E-mail: info@superlubechina.com 网站: www.superlubechina.com