



## 干膜层气溶胶——Dri-Film Lubricant Aerosol

舒泊润材料安全数据

制定/审核日期: 2008.10.06

符合 美国职业安全与卫生条例 (OSHA) 之危害信息标准 29  
美国未来研究中心 (CFR) 1910.1200.标准

### 第一部分 物质和制造厂商/企业的认证信息

产品名: 干膜层气溶胶——Dri-Film Lubricant Aerosol  
(编号: 11016)

生产商: 新科化学有限公司

### 第二部分 危险性组分/认证信息

危险成分 (具体化学成分)	识别号	OSHA PEL	ACGIH TLV	重量百分比
丙烷	CAS# 74-98-6	1000ppm	未确定	27-32%
丁烷	CAS# 106-97-8	未确定	800ppm	27-32%
正己烷	CAS# 110-54-3	50ppm	50ppm	27-32%
“新科隆”(聚四氟乙烯)	CAS# 9002-84-0			3-5%
二氧化碳	CAS# 124-38-9			1-3%
专利的添加剂				1-2%

所有组分均由美国有毒物质管理条例列出

### 第三部分: 物理和化学性质

沸点: >140°F 比重 (水=1) 0.65-0.70 g/mL  
蒸汽压 (mm Hg): 68-72 磅/平方英寸 PH: N/A  
物理状态: 填充入气溶胶中 蒸发率 (乙酸丁酯=1) >1.00  
水中溶解性: 不溶于水  
外观和气味: 白色半透明清亮液体, 有轻微气味。

### 第四部分: 着火和爆炸危险性数据

闪点 (用指定方法测试): <-10°F  
空气中着火极限 (浓缩): 爆炸下限: 1.0% 爆炸上限: 7.4%  
空气中着火极限 (喷气燃料): 爆炸下限: 1.9% 爆炸上限: 9.5%  
可燃性 (火焰喷射测试): 极易着火

灭火途径: 干冰, 泡沫, 干燥的化学物质, 喷水

特别的灭火须知: 用喷水来冷却容器。当容器爆裂时, 要用合适的设备做人身防护。

上海铭祺贸易有限公司

电话: 021-64511022 传真: 021-64511022-109

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1202 室(200235)

E-mail: [info@superlubechina.com](mailto:info@superlubechina.com) 网站: [www.superlubechina.com](http://www.superlubechina.com)

